



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



13

**Декларация
эксплуатационных свойств**

№ PM1/H/2013
Версия №2

HYDROFOL

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	HYDROFOL
2. Планируемые область применения или области применения	Профилированная пленка HDPE для горизонтальной гидроизоляции PN EN 14909:2012 (EN14909:2012)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств	Система 3 и 4
6а Гармоничная норма. Нотифицированная единица.	PN EN 14909:2012 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. - Отдел испытаний и сертификации в Гданьске. Лаборатория строительных изделий - 1434

7. Декларируемые эксплуатационные свойства.

Основные характеристики		Эксплуатационные свойства	Гармоничная норма
Реакция на огонь PN EN 13501-1		F	EN 14909:2012
Водонепроницаемость 2 кПа/24ч PN EN 1928		Соответствует требованиям исследования	
Ударная стойкость PN EN 12691		≥250 мм	
Стойкость к низким температурам PN EN 495-5		≤ -30 0C	
Стойкость	Стойкость к искусственному старению 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1296	Соответствует требованиям исследования	
	Стойкость к действию щелочей 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1847	Соответствует требованиям исследования	
Опасное вещество		NPD	

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Веслав Лонч

 Менеджер контроля качества



PLAST MASTER
 Teresa i Ryszard Sudol

Ланьцут, 17.04.2015г.
 ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
 tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199