



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488

13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM 26 /D/2016

DRENFOL 1000+136

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Drenfol 1000+136
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. Systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6a. Norma zharmonizowana. Jednostka notyfikowana.	PN EN 13252:2002 Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości użytkowe.

	Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Norma zharmonizowana
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958	3,2 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319	26 (- 2,5) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319	24 (-2,5) kN/m	
	Substancje niebezpieczne	NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236	1,25(- 0,125) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433	29 (+5,8) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956	120 (± 36) μm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058	50x10 ⁻³ (-15x10 ⁻³) m/s	
Trwałość	- Zakryć w przeciągu 2 tygodni po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25 ⁰ C		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz. kierownik kontroli jakości

Łańcut: 19.04.2016r.

Wiesław Łącz



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudol

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
NIP 8151001473, REGON 690318199