



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM1/D/2013
Wersja Nr 1

DRENFOL 500+110

1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Drenfol 500+110
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust 4	Nr partii- patrz etykieta wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul Polna 4b 37-100 Łańcut
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, objętego normą zharmonizowaną	Instytut Techniki Budowlanej 1488. Notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji (ZKP), oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji, zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1488-CPR-0338/Z
8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości			
Charakterystyki Zasadnicze		Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958	2,59 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319	13,4 (- 1,9) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319	13,4 (- 1,7) kN/m	
	Substancje niebezpieczne	NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236	1,00 (- 0,10) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433	35 (+7) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956	140 (± 42) μm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058	70x10 ⁻³ (-21x10 ⁻³) m/s	
Trwałość	- Zakryć w przeciągu 2 tygodni po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25 ⁰ C		

10. Właściwości określone w pkt. 1i2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisać:

Kierownik kontroli jakości

Wiesław Łącz

Wiesław Łącz


PLAST MASTER
 Teresa i Ryszard Sudol
 37-100 Łańcut ul. Polna 41.
 tel. (17) 225 47 81; fax. (17) 225 69 41
 NIP: 815-10-01-473; Regon: 690318195

Łańcut 02.01.2014r.