



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488

13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM2/D/2013
Wersja Nr 2

DRENFOL 650+110

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Drenfol 650+110

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3. Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załączniku V

System 2+

6a. Norma zharmonizowana.
Jednostka notyfikowana.

PN EN 13252:2002
Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości użytkowe.

	Charakterystyki		Właściwości Użytkowe	Norma zharmonizowana
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958		3,2 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319		17,1 (- 2,1) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319		15,8 (-2,9) kN/m	
	Substancje niebezpieczne		NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236		1,00(- 0,10) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433		35 (+7) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956		140 (± 42) μm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058		70x10 ⁻³ (-21x10 ⁻³) m/s	
Trwałość		- Zakryć w przeciągu 2 tygodni po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25°C		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz
Wiesław Łącz
 Kierownik kontroli jakości



PLAST MASTER
 Teresa i Ryszard Sudol

Łańcut: 12.07.2016r. ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
 tel. 17 225 69 41, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199