



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM3/D/2013
Wersja Nr 2

DRENFOL 850+110

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Drenfol 850+110
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. Systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6a. Norma zharmonizowana. Jednostka notyfikowana.	PN EN 13252:2002 Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości użytkowe.			
	Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Norma zharmonizowana
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958	3,2 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319	21 (- 1,8) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319	20 (-1,7) kN/m	
	Substancje niebezpieczne	NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236	1,00(- 0,10) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433	35 (+7) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956	140 (± 42) µm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058	70x10 ⁻³ (-21x10 ⁻³) m/s	
Trwałość	- Zakryć w przeciągu 2 tygodni po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25°C		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz

Wiesław Łącz
Kierownik kontroli jakości



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudol

łańcut: 12.07.2016r. ul. Polna 4b, 37-100 łańcut
tel. 17 225 69 81, fax 17 225 69 41
NIP 8151001473, REGON 690318199