


PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudół
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM8/D/2015

DRENFOL 850+136

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Drenfol 850+136

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3. Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudół
Ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załączniku V

System 2+

6a. Norma zharmonizowana.
Jednostka notyfikowana.

PN EN 13252:2002
Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości użytkowe.				
	Charakterystyki		Właściwości Użytkowe	Norma zharmonizowana
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958		3,2 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319		22,5 (- 2,7) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319		21,5 (-2,0) kN/m	
	Substancje niebezpieczne		NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236		1,25 (- 0,125) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433		29 (+5,8) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956		120 (± 36) μm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058		50x10 ⁻³ (-15x10 ⁻³) m/s	
Trwałość	- Zakryć w przeciągu 2 tygodni po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25°C			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesław Łącz. kierownik kontroli jakości

Łańcut: 24.03.2015r.

Wiesław Łącz.