



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM2.3/TX/2015
Wersja Nr 1

Geokompozyt DRENTEXTILE 650+130

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Drentextile 650+130
2. zamierzone zastosowanie lub zastosowanie	Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów”, oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robót ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA +DRENAŻ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6a Normą zharmonizowaną. Jednostka notyfikowana	PN EN 13252:2002 Instytut Techniki Budowlanej 1488.
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna	Nie dotyczy

7 Deklarowane właściwości				
	Charakterystyki Zasadnicze		Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958		3,2 (- 0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319		26,0 (- 1,5) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319		25,0 (-1,5) kN/m	
	Substancje niebezpieczne		NPD	
GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236		4,5 (- 0,5) kN	
	Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433		8 (+2) mm	
	Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956		231 (± 50) μm	
	Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058		22,8x10 ⁻³ (-5,7x10 ⁻³) m/s	
Trwałość			- Zakryć w przeciągu 1 dnia po wbudowaniu - Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25 ⁰ C	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Kierownik kontroli jakości

Wiesław Łącz

Wiesław Łącz



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudoł

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut

tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41

NIP 8151001473, REGON 690318199

Łańcut 27.01.2016r.