


PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM13/GR/2015

Greenfol 850

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	GREENFOL 850
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Geotekstylia i wyroby pokrewne, cechy wymagane dla wyrobów drenażowych z funkcją „D” (drenaż) wg PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000) do stosowania m. in. W systemach tarasów, „zielonych dachów” oraz w inżynierii lądowej.
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. Systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6. Norma zharmonizowana. Jednostka notyfikowana.	PN EN 13252:2002 Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości			
	Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
GSY	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958	$12,3 \times 10^{-3} (-0,90 \times 10^{-3}) \text{ m}^2/\text{s}$	EN 13252:2000
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319	7,8 (-0,6) kN/m	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319	6,1 (-0,7) kN/m	
	Substancje niebezpieczne	NPD	
Trwałość		- Zakryć w przeciągu 1 miesiąca po wbudowaniu - Przewidywalna trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o $4 < \text{pH} < 9$ i w gruncie o temperaturze $< 25^\circ\text{C}$	
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał: Wiesław Łącz Kierownik kontroli jakości <i>Wiesław Łącz</i> Łańcut: 08.07.2015 r.  PLAST MASTER Teresa i Ryszard Sudol ul. Polna 4B, 37-100 Łańcut tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41 NIP 8151001473, REGON 690318199			