



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM5/V/2013
Wersja Nr 2

VENTFOL POWER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	VENTFOL POWER
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej, ścian, fundamentów, podłóg i pod podłogami, stropów, stropodachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej w inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu PN EN 13967:2012 (EN 13967:2012)
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. Systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6. Norma zharmonizowana. Jednostka notyfikowana.	PN EN 13967:2012 Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości

Charakterystyki Zasadnicze		Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień PN EN 13501-1		F	EN 13967:2012
Wodoszczelność 2kPa/24h PN EN 1928		Spełnia wymagania badania	
Odporność na uderzenia PN EN 12691		≥400 mm	
Odporność na obciążenia statyczne PN EN12730		≥20kg/24h	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania (wzdłuż) PN EN 12311-2		≥600N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN ISO 12311-2		≥500N/50mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) w kierunku wytwarzania (wzdłuż) PN EN 12310-1		≥500N	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) w kierunku prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN 12310-1		≥600N	
Trwałość	Odporność na sztuczne starzenie 2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1296	Spełnia wymagania badania	
	Odporność na działanie chemikaliów 2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847	Spełnia wymagania badania	
Substancje niebezpieczne		NPD	
Wytrzymałość złącza PN EN 12317-2		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz
Wiesław Łącz
 Kierownik kontroli jakości



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudol

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut

Łańcut: 12.07.2016r. tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199