



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudół
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488

13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM4.2/V/2014
Wersja Nr 2

VENTFOL STRONG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

VENTFOL STRONG

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej, ścian, fundamentów, podłóg i pod podłogami, stropów, stropodachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej w inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu
PN EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

3. Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudół
Ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załączniku V

System 2+

6. Norma zharmonizowana.
Jednostka notyfikowana.

PN EN 13967:2012
Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości		
Charakterystyki Zasadnicze	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień PN EN 13501-1	F	EN 13967:2012
Wodoszczelność 2kPa/24h PN EN 1928	Spełnia wymagania badania	
Odporność na uderzenia PN EN 12691	≥400 mm	
Odporność na obciążenia statyczne PN EN12730	≥35kg/24h	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania (wzdłuż) PN EN 12311-2	≥395N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN ISO 12311-2	≥370N/50mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) w kierunku wytwarzania (wzdłuż) PN EN 12310-1	≥420N	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) w kierunku prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN 12310-1	≥430N	
Trwałość	Odporność na sztuczne starzenie 2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1296	Spełnia wymagania badania
	Odporność na działanie chemikaliów 2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847	Spełnia wymagania badania
Substancje niebezpieczne		NPD
Wytrzymałość złącza PN EN 12317-2		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz
Wiesław Łącz
 Kierownik kontroli jakości

 **PLAST MASTER**
 Teresa i Ryszard Sudol
 ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
 tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199

Łańcut: 12.07.2016r.