



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Декларация эксплуатационных свойств

№ PM1/D/2013
Версия № 2

DRENFOL 500+110

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	Drenfol 500+110
2. Планируемые область применения или области применения	Геокомпозит для использования, в частности, в системах утепления внешних стен, фундаментов, террас, перекрытий, совмещенных крыш, „зеленых крыш”, а также в гражданском строительстве для дренажа: дорог и поверхностей, нагруженных движением, железных дорог, водоемов и плотин, каналов, тоннелей и конструкций подземных коммуникаций, земляных работ и опорных конструкций с функцией F+S+ D (ФИЛЬТРАЦИЯ +РАЗДЕЛЕНИЕ +ДРЕНАЖ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств, определенные в приложении V	Система 2+
6a Гармоничная норма: Нотифицированная единица.	PN EN 13252:2002 Институт строительной техники 1488.

7. Декларируемые эксплуатационные свойства.

Характеристики		Эксплуатационные свойства	Гармоничная норма
GCO	Определение отвода воды на плоскости PN EN ISO 12958	2,59 (- 0,24) л/(схм)	EN 13252:2000
	Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 10319	13,4 (- 1,9) кН/м	
	Предел прочности на разрыв в направлении, поперечном к направлению производства PN EN 10319	13,4 (-1,7) кН/м	
	Опасное вещество	NPD	
GTX	Испытание на статический прокол PN EN ISO 12236	1,00(- 0,10) кН	
	Испытание на динамический прокол PN EN ISO 13433	35 (+7) мм	
	Определение характерных размеров отверстий PN EN ISO 12956	140 (± 42) мкм	
	Определение характеристик водопроницаемости PN EN ISO 11058	70×10^{-3} (-21×10^{-3}) м/с	
Стойкость	Закрывать в течение 2 недель после установки Предполагаемая стойкость, по крайней мере, 25 лет в натуральном грунте с $4 < pH < 9$ и в грунте с температурой $< 25^{\circ}C$		

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Веслав Лонч



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudol

Менеджер контроля качества
ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
NIP 8151001473, REGON 690318199

Ланьцут, 12.07.2016 г.

Веслав Лонч