



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488
13

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM 2.3/TX/2015
Wersja nr 2

DRENTXTILE 650+130

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	DRENTXTILE 650+130
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji zewnętrznych, ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów, „zielonych dachów” oraz w inżynierii lądowej do odwadniania: dróg i powierzchni obciążonych ruchem, dróg kolejowych, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli i konstrukcji podziemnych, robót ziemnych i konstrukcji oporowych z funkcją F+S+D (filtracja+separacja+drenaż) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Producent	Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. Systemy weryfikacji stałości własności użytkowych określone w załączniku V	System 2+
6. Norma zharmonizowana. Jednostka notyfikowana.	PN EN 13252:2002 Instytut Techniki Budowlanej 1488.

7. Deklarowane właściwości				
	Charakterystyki Zasadnicze	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	
GCO	Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu PN EN ISO 12958	3,2 (-0,24) l/(sxm)	EN 13252:2000	
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania PN EN 10319	26,0 (-1,5) kN/m		
	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku wytwarzania PN EN 10319	25,0 (-1,5) kN/m		
	Substancje niebezpieczne	NPD		
	GTX	Odporność na przebicie statyczne PN EN ISO 12236		4,5 (-0,5) kN
Odporność na przebicie dynamiczne PN EN ISO 13433		8 (+2) mm		
Charakterystyczna wielkość porów PN EN ISO 12956		231 (± 50) μm		
Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058		$22,8 \times 10^{-3}$ (- $5,7 \times 10^{-3}$) m/s		
Trwałość		- Zakryć w przeciągu 1 dnia po wbudowaniu - Przewidywalna trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o $4 < \text{pH} < 9$ i w gruncie o temperaturze $< 25^\circ\text{C}$		

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Wiesław Łącz
Kierownik kontroli jakości
Wiesław Łącz



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudol

Łańcut: 27.01.2016r.

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 47 81... fax. 17 225 69 41
..NIP. 8151001473, REGON 690318199