

PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudot
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488

13

Декларация эксплуатационных свойств

№ PM 2.3/ТХ/2015
Версия № 2

DRENTEXTILE 650+130

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	Drentextile 650+130
2. Планируемые область применения или области применения	Геокомпозит для использования, в частности, в системах утепления внешних стен, фундаментов, террас, перекрытий, совмещенных крыш, „зеленых крыш”, а также в гражданском строительстве для дренажа: дорог и поверхностей, нагруженных движением, железных дорог, водоемов и плотин, каналов, тоннелей и конструкций подземных коммуникаций, земляных работ и опорных конструкций с функцией F+S+ D (ФИЛЬТРАЦИЯ +РАЗДЕЛЕНИЕ +ДРЕНАЖ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств, определенные в приложении V	Система 2+
6а Гармоничная норма: Нотифицированная единица.	PN EN 13252:2002 Институт строительной техники 1488.


7. Декларируемые эксплуатационные свойства.

Характеристики		Эксплуатационные свойства	Гармоничная норма	
GCO	Определение отвода воды на плоскости PN EN ISO 12958	3,2 (- 0,24) л/(схм)	EN 13252:2000	
	Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 10319	26,0 (- 1,5) кН/м		
	Предел прочности на разрыв в направлении, поперечном к направлению производства PN EN 10319	25,0 (-1,5) кН/м		
	Опасное вещество	NPD		
GTX	Испытание на статический прокол PN EN ISO 12236	4,5(- 0,5) кН		
	Испытание на динамический прокол PN EN ISO 13433	8 (+2) мм		
	Определение характерных размеров отверстий PN EN ISO 12956	231 (± 50) мкм		
	Определение характеристик водопроницаемости PN EN ISO 11058	22,8x10 ⁻³ (-5,7x10 ⁻³) м/с		
Стойкость	Закрывать в течение 1 день после установки Предполагаемая стойкость, по крайней мере, 25 лет в натуральном грунте с 4<рН<9 и в грунте с температурой <25°C			

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Веслав Лонч



Менеджер контроля качества



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudol

Ланьцут, 27.01.2016 г. ul. Polna 4b, 37-100 Lancyut
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
NIP 8151001473, REGON 690318199