


PLAST MASTER
Teresa und Ryszard Sudot
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



ERKLÄRUNG DER LEISTUNG

Nr PM12/GRD/2015

GREENFOL DREN 850+110


1. Eindeutiger Kenncode des Produkts	Greenfol Dren 850+110
2. Vorgesehene Anwendung oder Anwendungen	Geotextilien und verwandte Produkte, erforderlichen Eigenschaften für die Entwässerung der Funktion F+D (Filterung+Drainage) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000) zur Verwendung zwischen anderen Systemen von Terrassen, "grüne Dächer" und Tiefbau.
3. Hersteller	Plast Master Teresa und Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Berechtigter Vertreter	Nicht zutreffend
5. Systeme der Überprüfung der Beständigkeit der Leistung, die in Anlage V genannt sind	System 2+
6a. Harmonisierte Norm. Benannte Stelle.	PN EN 13252:2002 Institut für Bautechnik 1488.

7. Erklärte Leistung.


Charakteristiken		Gebrauchseigenschaften	Harmonisierte Norm
GCO	Durchflussfähigkeit in der Ebene des Produkts PN EN ISO 12958	$12,3 \times 10^{-3}$ (- $0,90 \times 10^{-3}$) m ² /s	EN 13252:2000
	Zugfestigkeit in Fertigungsrichtung PN EN 10319	16 (-0,6) kN/m	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Fertigungsrichtung (Querrichtung) PN EN 10319	11,6 (-0,6) kN/m	
	Gefährliche Stoffe	NPD	
GTX	Statische Perforationsfestigkeit PN EN ISO 12236	1,00(-0,10) kN	
	Dynamische Perforationsfestigkeit PN EN ISO 13433	35 (+7) mm	
	Charakteristische Porengröße PN EN ISO 12956	140 (± 42) µm	
	Wasserdurchlässigkeit PN EN ISO 11058	70×10^{-3} (- 21×10^{-3}) m/s	
Haltbarkeit	- Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau abdecken - Haltbarkeit geplant für mind. 25 Jahre im Naturboden mit 4 < pH < 9 und im Boden mit Temp. < 25°C		

Die Leistung des oben gen. Erzeugnisses stimmt mit der kompletten erklärten Leistung überein. Diese Erklärung der Leistung wird gemäß der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 in Alleinverantwortung des oben gen. Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Wiesław Łącz

 Leiter der Qualitätskontrolle

Lancut, den 07.07.2015

 **PLAST MASTER**
 Teresa i Ryszard Sudol
 ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
 tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199