


PLAST MASTER  
Teresa i Ryszard Sudoł  
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



## Декларация эксплуатационных свойств

№ PM12/GRD/2015

### GREENFOL DREN 850+110

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	<b>Greenfol Dren 850+110</b>
2. Планируемые область применения или области применения	Геотекстиль и родственные продукты, технические характеристики, необходимые для дренажа функции F+D (фильтрация+дренаж) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000) для использования между другими системами террас, «зеленых крыш» и гражданского строительства.
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств, определенные в приложении V	Система 2+
ба Гармоничная норма: Нотифицированная единица.	PN EN 13252:2002 Институт строительной техники 1488.

7. Декларируемые эксплуатационные свойства.

Характеристики		Эксплуатационные свойства	Гармоничная норма
GCO	Определение отвода воды на плоскости PN EN ISO 12958	$12,3 \times 10^{-3} (-0,90 \times 10^{-3}) \text{ m}^2/\text{s}$	EN 13252:2000
	Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 10319	16 (-0,6) кН/м	
	Предел прочности на разрыв в направлении, поперечном к направлению производства PN EN 10319	11,6 (-0,6) кН/м	
	Опасное вещество	NPD	
GTX	Испытание на статический прокол PN EN ISO 12236	1,00(-0,10) кН	
	Испытание на динамический прокол PN EN ISO 13433	35 (+7) мм	
	Определение характерных размеров отверстий PN EN ISO 12956	140 ( $\pm 42$ ) мкм	
	Определение характеристик водопроницаемости PN EN ISO 11058	$70 \times 10^{-3} (-21 \times 10^{-3}) \text{ м/с}$	
Стойкость	Закрывать в течение 2 недель после установки Предполагаемая стойкость, по крайней мере, 25 лет в натуральном грунте с $4 < \text{pH} < 9$ и в грунте с температурой $< 25^\circ \text{C}$		

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Веслав Лонч

Менеджер контроля качества



**PLAST MASTER**

*Teresa i Ryszard Sudol*

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut  
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41  
NIP 8151001473, REGON 690318199

Ланьцут, 07.07.2015 г.

*Niestos 1907*