



PLAST MASTER
Teresa und Ryszard Sudot
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



13

ERKLÄRUNG DER LEISTUNG

Nr PM1/H/2013
Version Nr 2

HYDROFOL

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:	HYDROFOL
2. Vorgesehene Anwendung oder Anwendungen	Noppenfolie HDPE für horizontale Isolierung gegen Feuchte PN EN 14909:2012 (EN14909:2012)
3. Hersteller	Plast Master Teresa und Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Berechtigter Vertreter	Nicht zutreffend
5. Systeme der Überprüfung der Beständigkeit der Leistung	System 3 und 4
6a. Harmonisierte Norm. Benannte Stelle.	PN EN 14909:2012 Polnisches Zentrum für Forschungen und Zertifizierung AG – Zweigstelle für Forschungen und Zertifizierung in Gdańsk Labor für Bauprodukte – 1434

7. Erklärte Leistung.		
Grundcharakteristiken		Gebrauchseigenschaften
Reaktion auf Feuer PN EN 13501-1		F
Wasserdichtheit 2kPa/24h PN EN 1928		Erfüllt die Anforderungen der Prüfung
Stoßfestigkeit PN EN 12691		≥250 mm
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen PN EN 495-5		≤ -30 °C
Haltbarkeit	Beständigkeit gegen künstliche Alterung 2kPa/24h PN EN 1928/PN EN 1296	Erfüllt die Anforderungen der Prüfung
	Beständigkeit gegen Einwirkung von Alkalien 2kPa/24h PN EN 1928/PN EN 1847	Erfüllt die Anforderungen der Prüfung
Gefährliche Stoffe		NPD

EN 14909:2012

Die Leistung des oben gen. Erzeugnisses stimmt mit der kompletten erklärten Leistung überein. Diese Erklärung der Leistung wird gemäß der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 in Alleinverantwortung des oben gen. Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Wiesław Łącz
Wiesław Łącz
 Leiter der Qualitätskontrolle

 **PLAST MASTER**
 Teresa i Ryszard Sudol
 ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
 tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
 NIP 8151001473, REGON 690318199

Lancut, den 17.04.2015