



PLAST MASTER
Teresa und Ryszard Sudot
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



13

ERKLÄRUNG DER LEISTUNG

Nr PM1/H/2013
Version Nr 2

HYDROFOL

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:	HYDROFOL
2. Vorgesehene Anwendung oder Anwendungen	Noppenfolie HDPE für horizontale Isolierung gegen Feuchte PN EN 14909:2012 (EN14909:2012)
3. Hersteller	Plast Master Teresa und Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Berechtigter Vertreter	Nicht zutreffend
5. Systeme der Überprüfung der Beständigkeit der Leistung	System 3 und 4
6a. Harmonisierte Norm. Benannte Stelle.	PN EN 14909:2012 Polnisches Zentrum für Forschungen und Zertifizierung AG – Zweigstelle für Forschungen und Zertifizierung in Gdańsk Labor für Bauprodukte – 1434

7. Erklärte Leistung.			
Grundcharakteristiken	Gebrauchseigenschaften	Harmonisierte Norm	
Reaktion auf Feuer PN EN 13501-1	F	EN 14909:2012	
Wasserdichtheit 2kPa/24h PN EN 1928	Erfüllt die Anforderungen der Prüfung		
Stoßfestigkeit PN EN 12691	≥250 mm		
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen PN EN 495-5	≤ -30 0C		
Haltbarkeit	Beständigkeit gegen künstliche Alterung 2kPa/24h PN EN 1928/PN EN 1296		Erfüllt die Anforderungen der Prüfung
	Beständigkeit gegen Einwirkung von Alkalien 2kPa/24h PN EN 1928/PN EN 1847		Erfüllt die Anforderungen der Prüfung
Gefährliche Stoffe	NPD		

Die Leistung des oben gen. Erzeugnisses stimmt mit der kompletten erklärten Leistung überein. Diese Erklärung der Leistung wird gemäß der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 in Alleinverantwortung des oben gen. Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudol

Wiesław Łącz

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut

tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41

Leiter der Qualitätskontrolle NIP 8151001473, REGON 690318199

Lancut, den 17.04.2015

Wiesław Łącz