



PLAST MASTER  
Teresa i Ryszard Sudoł  
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



1488

13

## Декларация эксплуатационных свойств

№ PM1/V/2013  
Версия nr 2

### Профилированная геомембрана VENTFOL STANDARD

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	<b>VENTFOL STANDARD</b>
2. Планируемые область применения или области применения	Пленка ПНД, прессованная для внешней гидроизоляции, стен, фундаментов, полов и под полом, перекрытий, совмещенной крыши и для гидроизоляции в гражданском строительстве с функцией разделения и дренажа PN EN 13967:2012 (EN:13967:2012)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств определены в приложении V	Система 2+
6а Гармоничная норма. Нотифицированная единица.	PN EN 13967:2012 Институт строительной техники 1488.



7. Декларируемые свойства			
Основные характеристики	Эксплуатационные свойства	Гармоничная техническая спецификация	
Реакция на огонь PN EN 13501-1	F	EN 13967:2012	
Водонепроницаемость 2 кПа/24ч PN EN 1928	Соответствует требованиям исследования		
Ударная стойкость PN EN 12691	≥350 мм		
Стойкость к статическим нагрузкам PN EN12730	≥20 кг/24ч		
Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 12311-2	≥250 Н/50мм		
Предел прочности на разрыв перпендикулярно к направлению производства (по ширине) PN EN ISO 12311-2	≥220 Н/50 мм		
Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя в направлении производства (вдоль) PN EN 12310-1	≥250N		
Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя в направлении перпендикулярном к направлению производства (поперек) PN EN ISO 12310-1	≥300N		
Стойкость	Стойкость к искусственному старению 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1296		Соответствует требованиям исследования
	Стойкость к действию химикатов 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1847		Соответствует требованиям исследования
Опасное вещество	NPD		
Прочность соединения PN EN 12317-2	NPD		

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:



**PLAST MASTER**

Веслав Лонч

Teresa i Ryszard Sudol

ul. Polna 4b, 37-100 Łañcut

Менеджер контроля качества tel 17 225 47 81, fax 17 225 69 41  
NIP 8151001473, REGON 690318199

Ланьцут 12.07.2016г.

*Wiesław Łoncz*