


PLAST MASTER  
Teresa und Ryszard Sudot  
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



## ERKLÄRUNG DER LEISTUNG

Nr PM16/GR/2015

### Greenfol 1000


1. Eindeutiger Kenncode des Produkts	<b>GREENFOL 1000</b>
2. Vorgesehene Anwendung oder Anwendungen	Geotextilien und verwandte Produkte, erforderlichen Eigenschaften für die Entwässerung der Funktion D (Drainage) <b>PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)</b> zur Verwendung zwischen anderen Systemen von Terrassen, "grüne Dächer" und Tiefbau.
3. Hersteller	Plast Master Teresa und Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Berechtigter Vertreter	Nicht zutreffend
5. Systeme der Überprüfung der Beständigkeit der Leistung, die in Anlage V genannt sind	System 2+
6a. Harmonisierte Norm. Benannte Stelle.	<b>PN EN 13252:2002</b> Institut für Bautechnik 1488.

7. Erklärte Leistung.

Charakteristiken		Gebrauchseigenschaften	Harmonisierte Norm
GSY	Durchflussfähigkeit in der Ebene des Produkts PN EN ISO 12958	12,3x10 <sup>-3</sup> (-0,90x10 <sup>-3</sup> ) m <sup>2</sup> /s	EN 13252:2000
	Zugfestigkeit in Fertigungsrichtung PN EN 10319	10 (-0,5) kN/m	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Fertigungsrichtung (Querrichtung) PN EN 10319	7,5 (-0,7) kN/m	
	Gefährliche Stoffe	NPD	
Haltbarkeit	- Innerhalb von 1 Monat nach Einbau abdecken - Haltbarkeit geplant für mind. 25 Jahre im Naturboden mit 4 < pH < 9 und im Boden mit Temp. < 25°C		

Die Leistung des oben gen. Erzeugnisses stimmt mit der kompletten erklärten Leistung überein. Diese Erklärung der Leistung wird gemäß der Verordnung (UE) Nr. 305/2011 in Alleinverantwortung des oben gen. Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Wiesław Łącz  
  
 Leiter der Qualitätskontrolle

Lancut, den 17.08.2015


**PLAST MASTER**  
 Teresa i Ryszard Sudol  
 ul. Polna 4b, 37-100 Lancut  
 tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41  
 NIP 81510Q1473, REGON 690318199