


PLAST MASTER  
Teresa i Ryszard Sudoł  
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



## Декларация эксплуатационных свойств

№ PM22/THD/2015

### TECHFOL DREN 700+110

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	<b>Techfol Dren 700+110</b>
2. Планируемые область применения или области применения	Геокомпозит для использования, в частности, в системах утепления внешних стен, фундаментов, террас, перекрытий, совмещенных крыш, „зеленых крыш”, а также в гражданском строительстве для дренажа: дорог и поверхностей, нагруженных движением, железных дорог, водоемов и плотин, каналов, тоннелей и конструкций подземных коммуникаций, земляных работ и опорных конструкций с функцией F+S+ D (ФИЛЬТРАЦИЯ +РАЗДЕЛЕНИЕ +ДРЕНАЖ) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudoł Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств, определённые в приложении V	Система 2+
6а Гармоничная норма: Нотифицированная единица.	PN EN 13252:2002 Институт строительной техники 1488.

7. Декларируемые эксплуатационные свойства.			
Характеристики	Эксплуатационные свойства	Гармоничная норма	
GCO	Определение отвода воды на плоскости PN EN ISO 12958	$12,3 \times 10^{-3} (-0,90 \times 10^{-3}) \text{ m}^2/\text{s}$	EN 13252:2000
	Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 10319	13,2 (- 0,6) кН/м	
	Предел прочности на разрыв в направлении, поперечном к направлению производства PN EN 10319	10 (-0,5) кН/м	
	Опасное вещество	NPD	
GTX	Испытание на статический прокол PN EN ISO 12236	1,00(- 0,10) кН	
	Испытание на динамический прокол PN EN ISO 13433	35 (+7) мм	
	Определение характерных размеров отверстий PN EN ISO 12956	140 ( $\pm$ 42) мкм	
	Определение характеристик водопроницаемости PN EN ISO 11058	$70 \times 10^{-3} (-21 \times 10^{-3}) \text{ м/с}$	
Стойкость	Закрывать в течение 2 недель после установки Предполагаемая стойкость, по крайней мере, 25 лет в натуральном грунте с $4 < \text{pH} < 9$ и в грунте с температурой $< 25^\circ\text{C}$		

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

*Wiesław Ułoch*  
Веслав Улонч

Менеджер контроля качества

Ланьцут, 19.08.2015 г.



**PLAST MASTER**

Teresa i Ryszard Sudol

ul. Polna 45, 37-100 Łanćcut  
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41  
NIP 8151001473, REGON 690318199