

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM.03.VF.2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **VENTFOL STRONG**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
3. **Izolacja przeciwwilgociowa budynków oraz elementów podziemnych.**
4. Producent:
Plast Master Teresa i Ryszard Sudol
Ul. Polna 4b
37-100 Łańcut
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 2+**
6. Norma zharmonizowana:
EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa. **Jednostka notyfikowana nr 1488.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień PN EN 13501-1	[klasa]	F
Wodoszczelność PN EN 1928	[2kPa/24h]	spełnia wymagania
Odporność na uderzenia PN EN 12691	[mm]	NPD
Odporność na obciążenia statyczne PN EN 12730	[kg/24h]	≥20
Wytrzymałość na rozciąganie PN EN 12311-2 -wzdłuż -w poprzek	[N/50mm]	≥300 ≥290
Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem PN EN 12310-1 - wzdłuż - w poprzek	[N]	NPD NPD
Substancje niebezpieczne		NPD
Wytrzymałość złącza PN EN 12317-2		NPD
Trwałość PN EN 1296 oraz PN EN 1847 - Wodoszczelność po sztucznym starzeniu PN EN 1928 - Wodoszczelność po ekspozycji chemicznej PN EN 1928	[2kPa/24h]	spełnia wymagania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Łańcut dn. 21.09.2020 r.
wydanie 2



Kierownik kontroli jakości
Justyna Konieczko