

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PM.04.VF.2020

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **VENTFOL EXTRA**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
- Izolacja przeciwwilgociowa budynków oraz elementów podziemnych.**
- Producent:
Plast Master Teresa i Ryszard Sudol
Ul. Polna 4b
37-100 Łańcut
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 2+**
- Norma zharmonizowana:
EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa. **Jednostka notyfikowana nr 1488.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień PN EN 13501-1 [klasa]	F
Wodoszczelność PN EN 1928 [2kPa/24h]	spełnia wymagania
Odporność na uderzenia PN EN 12691 [mm]	NPD
Odporność na obciążenia statyczne PN EN 12730 [kg/24h]	≥20
Wytrzymałość na rozciąganie PN EN 12311-2 -wzdłuż [N/50mm] -w poprzek	≥350 ≥300
Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem PN EN 12310-1 - wzdłuż [N] - w poprzek	NPD NPD
Substancje niebezpieczne	NPD
Wytrzymałość złącza PN EN 12317-2	NPD
Trwałość PN EN 1296 oraz PN EN 1847 - Wodoszczelność po sztucznym starzeniu PN EN 1928 [2kPa/24h] - Wodoszczelność po ekspozycji chemicznej PN EN 1928	spełnia wymagania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Łańcut dn. 21.09.2020 r.
wydanie 2


.....
Kierownik kontroli jakości
Justyna Konieczko

Niniejszy dokument zastępuje deklarację nr PM.04.VF.2020