

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

## Nr PM.30.H.2021


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HYDROFOL**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach**
3. Producent:  
**Plast Master Teresa i Ryszard Sudol**  
**Ul. Polna 4b**  
**37-100 Łańcut**
4. System(y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 3 i 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 14909:2012**  
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,  
ul Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk. **Jednostka notyfikowana nr 1434.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa F
Wodoszczelność	spełnia wymagania badania przy 2kPa
Odporność na uderzenia	250 mm
Odporność na niską temperaturę	-30°C
Substancje niebezpieczne	NPD
<b>TRWAŁOŚĆ</b>	
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	spełnia wymagania badania przy 2kPa
Odporność na działanie alkaliów	spełnia wymagania badania przy 2kPa

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Łańcut dn. 22.06.2021 r.

  
.....  
specjalista ds. kontroli jakości  
Justyna Konieczko