

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

## Nr PM.30.H.2021


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HYDROFOL**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach**
3. Producent:  
**Plast Master Teresa i Ryszard Sudol**  
**Ul. Polna 4b**  
**37-100 Łańcut**
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3 i 4 dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 14909:2012**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Jednostka notyfikowana nr 1434.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa F
Wodoszczelność	spełnia wymagania badania przy 2kPa
Odporność na uderzenia	250 mm
Odporność na niską temperaturę	-30°C
Substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość -wodoszczelność po sztucznym starzeniu -odporność na działanie alkaliów	spełnia wymagania badania przy 2kPa

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łańcut dn. 03.08.2022 r.  
Wydanie 3

  
.....  
Kierownik. kontroli jakości  
Justyna Konieczko

Niniejszy dokument zastępuje deklarację nr PM.30.H.2021 z dn. 18.03.2022 r.